



GYRONET™ JET

MICROIRRIGATORE STATICO PER ACQUA MOLTO CALCAREA

APPLICAZIONI

Specifico per zone con acqua calcarea anche con presenza di sabbia






SPECIFICHE

- Microirrigatore
- 5 diverse portate: 40, 58, 70, 90, 120 l/h
Portata nominale alla pressione di 1,7 bar
- Pressione massima di lavoro: 2.5 bar
- Filtrazione raccomandata : 80 mesh / 200 micron
Il metodo di filtrazione è da regolare sulla base delle particelle di sporco presenti nell'acqua.
Se la sabbia disciolta nell'acqua è superiore a 2 ppm, bisogna installare un filtro Idrociclone prima del filtro principale.
Nel caso in cui sabbia/ limo/ argilla siano superiori a 100 ppm, è necessario un pre trattamento.
- 2 tipi di attacco irrigatore:
Microfilettato per tubo di diametro 4 x 6,5 mm
Attacco Maschio a pressione per innesto femmina
- Gancio progettato specificamente a sezione quadrata per evitare la rotazione della girandola
- 5 tipi di spruzzatore:
360° - 12 getti
300° - 10 getti
2 x 90° - 8 getti
180° - 6 getti
90° - 4 getti.
- Spruzzatori di colore arancione

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Spruzzatore con funzione antinsetto.
- Microirrigatore statico realizzato in materiali plastici resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in agricoltura ed a tutte le condizioni climatiche.
- Applicabile per colture arboree in cui sia necessaria una elevata precisione di irrigazione.
- Microirrigatore di lunga durata, semplice da montare.

DATI TECNICI

MODELLO	CODICE COLORE UGELLO	GRANDEZZA UGELLO (MM)	K	X	PRESSIONE DI LAVORO RACCOMANDATA (BAR)	DIAMETRO BAGNATO (M)					CODICE COLORE GIRANDOLA
						 360° 12 GETTI	 300° 10 GETTI	 2 X 90° 8 GETTI	 180° 6 GETTI	 90° 4 GETTI	
040	Blu	0.90	9.4	0.5	2.5	2.3	2.9	2.6	3.1	2.4	Arancio
058	Grigio	1.10	13.5	0.5	2.5	2.6	3.0	2.9	3.4	3.4	Arancio
070	Nero	1.20	17.4	0.5	2.5	2.8	3.4	3.0	3.4	3.7	Arancio
090	Arancio	1.40	22.4	0.5	2.5	3.2	3.6	3.2	4.0	3.0	Arancio
120	Rosso	1.57	28.8	0.5	2.5	3.7	4.1	3.7	4.0	3.8	Arancio

Il diametro bagnato è misurato a 20 centimetri dal suolo

PRESSIONE DI ESERCIZIO E RELATIVE PORTATE IRRIGATORE

MODELLO	PORTATA (L/H)	PRESSIONE (BAR)					
		0.5	1.0	1.5	1.7	2.0	2.5
040		21	30	36	39	42	47
058		30	43	52	56	60	68
070		39	55	67	72	78	87
090		50	71	87	92	100	112
120		64	91	112	119	129	144

DATI IMBALLI

GYRONET™ JET	QUANTITA' PER CONFEZIONE / UNITA'	DIMENSIONI CONFEZIONE CM X CM X CM	PESO CONFEZIONE (KG)	CONFEZIONI PER PALLET	N° PEZZI PER PALLET	PESO DI UN PALLET (KG)
Irrigatore	1100	28x28x57	13.5	32	35200	444
Con tubo Pe (60 cm.), con astina	100	18x34x79	6.3	20	2000	137
Con tubo Pe (60 cm.), senza astina	200	18x34x79	6.8	20	4000	144
Con tubo Pe (90 cm.), con astina	100	16x35x106	7.3	18	1800	140
Con tubo Pe (90 cm.), senza astina	150	16x35x106	7.8	18	2700	149